

NAUTILI series



NAUTILI 98v

Voltage: 14,8V

Capacidad: 98Wh

Tamaño: 100x72x49 mm

Duración: 3,6 horas aprox.

Mount Type: V Type

NAUTILI L150V

Voltage: 14,8V

Capacidad: 150Wh

Tamaño: 100x72x67 mm

Duración: 6 horas aprox.

Mount Type: V Type





NAUTILI L275V

Voltage: 14,8V

Capacidad: 275Wh

Tamaño: 18x95x101mm

Duración: 12 horas aprox.

Mount Type: V Type

NAUTILI H275B, H275V



Voltage: 29,6V

Capacidad: 275Wh

Tamaño: 118x94,5x101mm

Duración: 6 horas aprox.

Mount Type: V Type, B Type



CARCASAS EXTERIORES ROBUSTAS CON ALTURA REDUCIDA, PERFECTA PARA CÁMARAS LIGERAS Y DE CINE

PRO-X



Corta, liviana, compactas,
"para llevar".



Diferentes voltajes que combina
con cámaras ligeras y de cine de
alta potencia y sistemas de ilu-
minación LED.



Indicador LED de 4
etapas para ver la
capacidad restante.



Montura universal en V
y tamaño pequeño, perfecta
para aplicaciones de alimentación
de cámaras más ligeras,
monitores integrados,
grabadoras, transmisión/recepción
inalámbrica, etc.



INTERFAZ DE MÚLTIPLES SALIDAS

USB de 5 V, 2 A para alimentar
o cargar dispositivos móviles.

P-tap en las salidas superiores 16,5V/3A,
con cubierta antipolvo para protección.



P-Tap para dispositivos de 12 V CC,
además de funcionar como puerto
de entrada de carga.



Se puede transportar como
equipaje de mano sin
restricciones según las
normas IATA, OACI y ONU.



PRO-X

www.sdi-video.com

info@sdi-video.com

+34 918 049 182